

Serie PB

Attuatore elettromeccanico 230Vac per ante battenti



Il Pistone elettromeccanico irreversibile PB è adatto alla motorizzazione di cancelli ad anta battente, fino a 2m nella versione 301 e fino a 4m nella versione 401.


Data l'alta affidabilità necessita di poca manutenzione ed in caso di mancanza di corrente, tramite l'apposita chiave, è possibile sbloccarlo facilmente.

Un grado di protezione Ip43 ed un'alta qualità dei componenti ne garantiscono la durata nel tempo.

Per una resa ottimale del sistema se ne consiglia l'utilizzo con le centrali B&B-PROGET della serie B102 o C202.



Serie PB



Caratteristiche Principali

- **Grado protezione IP 43**
- **Peso motore 8,5Kg**
- **Lubrificazione a grasso permanente**
- **Protezione termica motore**
- **Sblocco tramite chiave**
- **Facile installazione**
- **Ingombro Pb301 (L740 x H160 x P110 mm)**
- **Ingombro Pb401 (L820 x H160 x P110 mm)**

Versioni

PB - 301	Corsa utile 300mm - max lunghezza anta 2m
PB - 401	Corsa utile 400mm - max lunghezza anta 4m

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230Vac 50-60Hz
Corrente assorbita	1 A
Potenza assorbita	220 W
Temperatura di funzionamento	- 20° + 70°
Velocità anta	0,13m/s
Tempo apertura a 95°	25s
Spinta massima su anta 1,60m	215n
Ciclo di lavoro	30% max.
Condensatore	8mf
Protezione termica	140°

