

ROUND

Fotocellula da esterno, fino a 30mt



La fotocellula Round, frutto di svariati anni di ricerca nel campo dei sistemi di apertura automatica di porte, portoni e cancelli, è particolarmente adatta per protezione e controllo di passaggio. E' costruita in conformità delle norme con 2 relè indipendenti. Lavora con un voltaggio che va dai 10 ai 30 Vac/Vcc. Dal design semplice e razionale, con la sua elevata qualità produttiva e dei materiali, tipica dei prodotti PROGET, fanno di questa fotocellula quanto di meglio esiste nel mercato.



ROUND

Caratteristiche principali

- Possibilità di essere fissata direttamente sulla superficie della parete senza necessità di scatole ad incasso. Nel caso queste siano presenti si adatta facilmente ai svariati supporti
- Il suo basso profilo senza asperità e l'elevata robustezza dei materiali impiegati permette una elevata protezione contro gli urti
- La sua protezione , (praticamente ermetica), contro la pioggia e gli spruzzi d'acqua (IP555)
- La protezione contro la polvere e nidi di piccoli insetti
- L'elevata immunità contro raggi solari lampade neon e svariate altre fonti di luce
- La semplicità di installazione dovuta alla sua forma; essendo di linea rotonda è sufficiente fissare su due superfici piane contrapposte il trasmettitore ed il ricevitore senza problema dell'allineamento e taratura per una luce di passaggio utile di 10m per uso esterno (30m per uso interno) anche in caso di sfasamento fino a 5g

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12/24 Vac/Vdc
Portata contatti	2A a 24Vdc
Assorbimento in trasmissione	60mA a 24Vdc
Temperatura di funzionamento	-30°C + 55°C
Portata ottica in esterno	10m
Portata ottica in interno	30m
Protezione	Ip555

